

Optický rozvaděč 19“1U,teleskopický,až pro 48vláken

Technický popis :

Vana : plech 1,5 mm.

Víko : plech 1,5 mm.

Barva rozvaděče kompletně v RAL 7035,šedé.

Teleskopický systém je na kuličkových ložiskách a zajištěn aretací.

Po vysunutí snadný přístup k optické kazetě.

Čelní panel v modulovém provedení :

- spojky ST,SC,FC,LC,E2000 MM,SM.
- barva šedá,černá

Základní box, 1U :

Pigtaily MM,SM- 48x,24x nebo 12x ,barevná vlákna.

Až 4x optické kazety s hřebínkem (48vláken)

1 kus víčko.

Vstup pro PG šrouby vzadu, 2x Pg 16.

Víko rozvaděče našroubováno.

Na bocích uvnitř vany vodící úchytky pro pigtaily.

Útlum SM : PC < 0,40 dB, APC <0,30 dB

Zpětný útlum SM : PC > 45 dB, UPC > 50 dB, APC > 65 dB

Útlum MM : PC < 0,40 dB

Zpětný útlum MM : PC > 25 dB

Rozměry :

Šířka : 19 palců

Výška: 1U

Hloubka: 260 mm (bez PG a spojek)

