



Datenblatt

LWL Patchkabel MTP[®] (Rund-Kabel)



Beschreibung:

Stecker-Hersteller: US conec

Ausführung: Rund-Kabel mit Ø 3,6mm; Ø 4,5mm
auf Anfrage mit Ø 5,0mm; Ø 5,5mm

Faseranzahl: 24

aus eigener Konfektion und Fertigung

Technische Spezifikationen:

Patchkabel MTP[®]/MPO Singlemode/Multimode

Übersicht MTP[®]/MPO-Steckverbinder:

Ausführung:	OM 3	OM 4	Singlemode (APC)
Gehäusefarbe:	aqua	erikaviolett	senffarben
Einfügedämpfung (IL, typ.):	0,2 dB	0,2 dB	0,2 dB
Einfügedämpfung (IL, max.):	0,35 dB	0,35 dB	0,35 dB
Rückflussdämpfung (RL, min.):	<-35 dB	<-35 dB	<-60 dB
Ferrule:	Thermoplastic		
X Winkelversatz (End Face Angle):	-0,20° bis +2,0°		
Y Winkelversatz (End Face Angle):	-0,20° bis +2,0°		
Faserhöhe (Fiberheight):	1 µm bis 3,5 µm		
Zugfestigkeit:	70N		

Faserspezifikationen in separatem Datenblatt