



## Datenblatt

### LWL Patchkabel MTP<sup>®</sup> (Ribbon-Kabel)



#### Beschreibung:

Stecker-Hersteller: US conec

Ausführung: Ribbon-Kabel mit 4,4 x 2,4

Faseranzahl: 12

aus eigener Konfektion und Fertigung

#### Technische Spezifikationen:

Patchkabel MTP<sup>®</sup>/MPO Singlemode/Multimode

Übersicht MTP<sup>®</sup>/MPO-Steckverbinder:

Ausführung:	OM 3	OM 4	Singlemode (APC)
Gehäusefarbe:	aqua	erikaviolett	senffarben
Einfügedämpfung (IL, typ.):	0,2 dB	0,2 dB	0,2 dB
Einfügedämpfung (IL, max.):	0,35 dB	0,35 dB	0,35 dB
Rückflusdämpfung (RL, min.):	<-35 dB	<-35 dB	<-60 dB
Ferrule:	Thermoplastic		
X Winkelversatz (End Face Angle):	-0,20° bis +2,0°		
Y Winkelversatz (End Face Angle):	-0,20° bis +2,0°		
Faserhöhe (Fiberheight):	1 µm bis 3,5 µm		
Zugfestigkeit:	70N		

Faserspezifikationen in separatem Datenblatt